

## GIANT TRAX - Especificações técnicas



### Description

GIANT TRAX foi desenvolvido para pás skid steer que operam em superfícies ásperas, como as que se podem encontrar nos parques de sucatas e nas aplicações de reciclagem e mineiras. O piso do pneu super profundo, com blocos mais largos e mais robustos, assegura uma ótima tração, estabilidade e resistência à perfuração. O especial composto de borracha do piso traduz-se numa resistência extraordinária aos cortes e lacerações, associada com a resistência excelente contra o desgaste em todos os tipos de terreno.

### UM

International Standard

### Construction

BIAS

### Machinery

Industrial: Minicarregadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	12 - 16.5

## Dimensions International Standard

Ply Rating	14
Section Width (mm)	315
Overall Diameter (mm)	840
Static Loaded Radius (mm)	398
Rolling Circumference (mm)	2521
Rim Rec	9.75
ECE	E11-106R-005562

## Load capacity (Kg)

	km/h / bar	6.20
	10	3075
	15	2430
	25	2245

Printed on 13/04/2024 02:47

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..