

## GRIP STAR - Especificações técnicas



### Description

GRIP STAR é um pneu agroindustrial para aplicações de carga com levantadores telescópicos. O pneu garante uma tração excelente junto com ótimas propriedades de autolimpagem. Além disso, trata-se de um pneu que pode ser utilizado em todas as estações, especialmente apropriado para operações em terrenos lamacentos. GRIP STAR também está disponível em versão especial, que fornece uma resistência especial aos cortes e aos rasgões.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Industrial: Levantador telescópico

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	15.5/80 - 24
LI/SS DRIVE WHEEL	151 A6
LI/SS FREE ROLLING	163 A6

## Dimensions International Standard

<b>Ply Rating</b>	16
<b>Section Width (mm)</b>	392
<b>Overall Diameter (mm)</b>	1270
<b>Static Loaded Radius (mm)</b>	569
<b>Rolling Circumference (mm)</b>	3683
<b>SRI (mm)</b>	600
<b>Rim Rec</b>	W 12
<b>Rim Alt</b>	W 13 ; W 14 L

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.00
30 FR LLV	4875
30 DW LLV	3450

Printed on 09/12/2023 03:40

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..