

## LIFT STAR PLUS - Especificações técnicas



### Description

LIFT STAR PLUS é um pneu diagonal que foi particularmente projetado para máquinas de elevação telescópicas utilizadas em operações severas no setor das construções e em outras aplicações exigentes. O flanco de baixo perfil garante uma estabilidade excelente nas operações de elevação em altura, enquanto o desenho não direcional do piso permite uma maior versatilidade na montagem. Além disso, o flanco foi concebido particularmente para assegurar ainda mais resistência a cortes e lacerações.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Industrial: Levantador telescópico

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	400/75 - 28

## Dimensions US Standard

Usa code	94046225
Ply Rating	16
Section Width (inch)	15.7
Overall Diameter (inch)	51.9
Static Loaded Radius (inch)	23.3
Rolling Circumference (inch)	155.3
Rim Rec	12.00 GR
ECE	E11-106R-005330

## Load capacity (lbs)

mph / psi	51	73
30	8545	-
5	-	13890

Printed on 28/11/2023 17:14

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..