

LIFTMAX LM 81 - Especificações técnicas



Description

O LIFTMAX LM 81 foi criado e concebido especificamente para empilhadores pesados e camiões de terminal. O padrão do piso agressivo e robusto e o composto de piso único e antiestática garantem excelentes propriedades de desgaste e durabilidade.

A lona de carcaça integralmente em aço e a parede lateral reforçada oferecem estabilidade máxima e manobrabilidade ao içar, bem como a melhor tração. Além disso, a lona de carcaça radial absorve as irregularidades das superfícies, proporcionando maior conforto e confiança na utilização.

O LIFTMAX LM 81 está em conformidade com os regulamentos sobre eletricidade estática; todos os tamanhos dissipam carga estática do veículo.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Ceifeira

Industrial: Empilhador

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	315/70 R 15
LI/SS	165 A5

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	305
Overall Diameter (mm)	834
Rim Rec	8.00

Load capacity (Kg)

km/h / bar	10.00
25	5150

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 13/10/2024 19:26

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..