

## LIFTMAX LM 81 - Especificações técnicas



### Description

O LIFTMAX LM 81 foi criado e concebido especificamente para empilhadores pesados e camiões de terminal. O padrão do piso agressivo e robusto e o composto de piso único e antiestática garantem excelentes propriedades de desgaste e durabilidade.

A lona de carcaça integralmente em aço e a parede lateral reforçada oferecem estabilidade máxima e manobrabilidade ao içar, bem como a melhor tração. Além disso, a lona de carcaça radial absorve as irregularidades das superfícies, proporcionando maior conforto e confiança na utilização.

O LIFTMAX LM 81 está em conformidade com os regulamentos sobre eletricidade estática; todos os tamanhos dissipam carga estática do veículo.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Ceifeira

Industrial: Empilhador

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	7.00 R 12
LI/SS	136 A5

## Dimensions US Standard

Usa code	94044979
Overall Width (inch)	7.7
Overall Diameter (inch)	26.6
Rim Rec	5.00S

## Load capacity (lbs)

mph / psi	145
15	4940

Printed on 07/05/2024 00:50

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..