

MAGLIFT EXCAVATOR - Especificações técnicas



Description

O MAGLIFT EXCAVATOR foi especificamente concebido para escavadoras de rodas em operações de escavação, carregamento e construção de estradas. O pneu é feito de um composto de piso especial, que garante uma excelente resistência a cortes e "chips" e um ciclo de vida prolongado. O design agressivo do piso proporciona um elevado nível de conforto de condução combinado com uma excelente tração lateral, mesmo em condições de serviço pesado, para além de propriedades de autolimpeza de topo. A estrutura reforçada do talão garante uma melhor aderência e elimina qualquer risco de deslizamento durante as operações, enquanto a forma especial do talão simplifica as operações de montagem na jante. O MAGLIFT EXCAVATOR é um pneu sem furos e sem manutenção em que os operadores podem confiar.

UM

International Standard

Construction

◆ SOLID

Machinery

Industrial: Escavador

Version	STANDARD
Type	
Tyre Size	10.00 - 20

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	240
Overall Diameter (mm)	1010
Rim Rec	7.00 - 20

Load capacity (Kg)

km/h / bar	-
Static	7550
10	5450
25	5000

Printed on 29/04/2024 14:30

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..