

MAGLIFT GROSS - Especificações técnicas



Description

O novo MAGLIFT GROSS foi especialmente concebido para movimentações de tratores de estaleiro e semirreboques em aplicações industriais, principalmente em centros de distribuição, centros logísticos e depósitos de contentores. O seu perfil de piso largo proporciona uma excelente estabilidade lateral e maior segurança em operações de elevação e em curvas, mesmo com cargas pesadas. O MAGLIFT GROSS foi desenvolvido com uma estrutura reforçada que elimina o risco de deslizamento, enquanto a forma especial do talão simplifica as operações de montagem na jante.

UM

US Standard

Construction

◆ SOLID

Machinery

Industrial: Trator

Version

STANDARD

Type

Tyre Size

355/50 - 20

Dimensions US Standard

Usa code	94070435
Section Width (inch)	12.2
Overall Diameter (inch)	33.1
Rim Rec	10.00 - 20

Load capacity (lbs)

	mph / psi	-
15 LOAD WHEEL		19775
15 STEER WHEEL		15210

Printed on 25/04/2024 09:31

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..