

## MAGLIFT PREMIUM - Especificações técnicas



### Description

MAGLIFT PREMIUM é um pneu sólido concebido especificadamente para operações pesadas com empilhadores para aplicações portuárias, de mineração e parques de sucata. O piso do pneu extra profundo (25% mais em comparação com a versão standard) com seu desenho agressivo e robusto assegura uma ótima tração dianteira e lateral assim como o comando da direção excelente. O especial composto da borracha do piso traduz-se numa resistência elevada a cortes e lacerações e prolonga a vida do piso do pneu. Vantagens adicionais são a baixa resistência ao rolamento e um movimento suave.

### UM

US Standard

### Construction

◆ SOLID

### Machinery

Industrial: Empilhador

Version

STANDARD

Type

Tyre Size

6.50 - 10

## Dimensions US Standard

Usa code	94055302
Section Width (inch)	5.9
Overall Diameter (inch)	22.9
Rim Rec	5.00 F - 10

## Load capacity (lbs)

mph / psi	-
15 LOAD WHEEL	5160
15 STEER WHEEL	3970

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 13/10/2024 10:11

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..