

MAGLIFT RIM GUARD - Especificações técnicas



Description

O MAGLIFT (RIM GUARD) foi especialmente concebido e desenhado para empilhadores de utilização intensiva em instalações industriais e logísticas. O padrão agressivo e robusto do piso proporciona tração superior lateral e à frente e excelente controlo de direção. Além disso, a nervura central larga garante resistência baixa ao rolamento. A construção sólida do MAGLIFT (RIM GUARD) traduz-se em capacidade de carga elevada e em conforto excepcional, enquanto o rebordo da jante especialmente concebido garante proteção contra danos nas rodas. Este pneu apresenta excelente resistência a cortes e "chips", resultando numa vida útil mais longa. A estrutura reforçada do MAGLIFT (RIM GUARD) elimina o risco de deslizamento, enquanto a forma especial do talão simplifica as operações de montagem na jante.

UM

International Standard

Construction

◆ SOLID

Machinery

Industrial: Empilhador

Version	STANDARD
---------	----------

Type	
------	--

Tyre Size	7.00 - 12
-----------	-----------

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	168
Overall Diameter (mm)	658
Rim Rec	5.00 S - 12

Load capacity (Kg)

km/h / bar	-
25 LOAD WHEEL	2920
25 STEER WHEEL	2240

Printed on 20/04/2024 15:29

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..