

MP 567 - Especificações técnicas



Description

MP 567 é um pneu agroindustrial apropriado para o transporte tanto no campo como em estrada e para aplicações de obras municipais e na manutenção. O piso é ideal para levantadoras telescópicas e implementos agrícolas. MP 567 proporciona uma ótima tração em todas as condições atmosféricas, bem como propriedades excelentes de autolimpagem. O pneu assegura também uma experiência de condução confortável e um ciclo de vida mais longo.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Agricultura: Implementos agrícolas • Levantador telescópico

Industrial: Levantador telescópico • Veículo universal

Version	IMPLEMENT
Type	TL
Tyre Size	10.0/75 - 15.3
LI/SS DRIVE WHEEL	111 A8
LI/SS FREE ROLLING	123 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94057542
Ply Rating	10
TMPH	1
Section Width (inch)	10.2
Overall Diameter (inch)	30.5
Static Loaded Radius (inch)	14.4
Rolling Circumference (inch)	94.5
Rim Rec	9.0
ECE	E11-106R-003526

Load capacity (lbs)

mph / psi	56
25 FR	3415
25 DW	2405

Printed on 26/04/2024 12:11

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..