

## MP 567 - Especificações técnicas



### Description

MP 567 é um pneu agroindustrial apropriado para o transporte tanto no campo como em estrada e para aplicações de obras municipais e na manutenção. O piso é ideal para levantadoras telescópicas e implementos agrícolas. MP 567 proporciona uma ótima tração em todas as condições atmosféricas, bem como propriedades excelentes de autolimpagem. O pneu assegura também uma experiência de condução confortável e um ciclo de vida mais longo.

### UM

US Standard

### Construction

❖ BIAS

### Machinery

Agricultura: Implementos agrícolas • Levantador telescópico

Industrial: Levantador telescópico • Veículo universal

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	12.5 - 18

## Dimensions US Standard

Usa code	94038138
Ply Rating	16
Section Width (inch)	12.8
Overall Diameter (inch)	39
Static Loaded Radius (inch)	17.7
Rolling Circumference (inch)	115.7
Rim Rec	11
Rim Alt	12 SDC
ECE	E4-54R-0022628

## Load capacity (lbs)

	mph / psi	65
	55	4960
	25	5700

Printed on 26/04/2024 08:14

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..