

## MP 567 - Especificações técnicas



### Description

MP 567 é um pneu agroindustrial apropriado para o transporte tanto no campo como em estrada e para aplicações de obras municipais e na manutenção. O piso é ideal para levantadoras telescópicas e implementos agrícolas. MP 567 proporciona uma ótima tração em todas as condições atmosféricas, bem como propriedades excelentes de autolimpagem. O pneu assegura também uma experiência de condução confortável e um ciclo de vida mais longo.

### UM

International Standard

### Construction

❖ BIAS

### Machinery

Agricultura: Implementos agrícolas • Levantador telescópico

Industrial: Levantador telescópico • Veículo universal

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	14.5 - 20

## Dimensions International Standard

Ply Rating	10
Section Width (mm)	360
Overall Diameter (mm)	1116
Static Loaded Radius (mm)	495
Rolling Circumference (mm)	3315
Rim Rec	11
Rim Alt	12 SDC
ECE	E4-54R-0022636

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.50
90	2000
40	2300

Printed on 26/04/2024 07:32

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..