

## MULTIMAX MP 513 - Especificações técnicas



### Description

MULTIMAX MP 513 foi projetado pela BKT para aplicações com veículos polivalentes no segmento de obras municipais e da manutenção e aplicações de transporte para uso agrícola e industrial. O pneu é perfeito para veículos universais e caminhões de fertilizantes. Graças à carcaça robusta em nylon reforçada com cintos em aço, MULTIMAX MP 513 permite o transporte de cargas pesadas de altas velocidades fornecendo uma experiência de condução confortável. O pneu assegura uma vida operacional mais longa e uma tração excelente, bem como propriedades de autolimpagem extraordinárias.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Veículo universal • Camião de fertilizantes  
Industrial: Veículo universal

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	325/70 R 18 MPT
LI/SS	132 G

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	322
Overall Diameter (mm)	916
Static Loaded Radius (mm)	410
Rolling Circumference (mm)	2771
Rim Rec	W 10
ECE	E11-54R-0020959

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5
90	1095	1285	1530	1770	2000
65	1180	1390	1650	1915	2160
40	1255	1480	1760	2040	2300

Printed on 17/04/2024 03:44

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..