

MULTIMAX MP 513 - Especificações técnicas



Description

MULTIMAX MP 513 foi projetado pela BKT para aplicações com veículos polivalentes no segmento de obras municipais e da manutenção e aplicações de transporte para uso agrícola e industrial. O pneu é perfeito para veículos universais e caminhões de fertilizantes. Graças à carcaça robusta em nylon reforçada com cintos em aço, MULTIMAX MP 513 permite o transporte de cargas pesadas de altas velocidades fornecendo uma experiência de condução confortável. O pneu assegura uma vida operacional mais longa e uma tração excelente, bem como propriedades de autolimpagem extraordinárias.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Veículo universal • Camião de fertilizantes
Industrial: Veículo universal

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	375/70 R 20 MPT
LI/SS	136 G

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	377
Overall Diameter (mm)	1034
Static Loaded Radius (mm)	472
Rolling Circumference (mm)	3121
Rim Rec	12
Rim Alt	W 10 ; DW 10 ; 11 ; 11 SDC ; W 11 ; DW 11 ; 12 SDC
ECE	E11-54R-0016139

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5
90	1210	1435	1705	1975	2240
65	1315	1560	1855	2145	2435
40	1395	1655	1965	2275	2580

Printed on 17/04/2024 05:00

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..