

MULTIMAX MP 513 - Especificações técnicas



Description

MULTIMAX MP 513 foi projetado pela BKT para aplicações com veículos polivalentes no segmento de obras municipais e da manutenção e aplicações de transporte para uso agrícola e industrial. O pneu é perfeito para veículos universais e caminhões de fertilizantes. Graças à carcaça robusta em nylon reforçada com cintos em aço, MULTIMAX MP 513 permite o transporte de cargas pesadas de altas velocidades fornecendo uma experiência de condução confortável. O pneu assegura uma vida operacional mais longa e uma tração excelente, bem como propriedades de autolimpagem extraordinárias.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Veículo universal • Camião de fertilizantes
Industrial: Veículo universal

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	375/70 R 20 MPT
LI/SS	136 G

Dimensions US Standard

Usa code	94051847
Section Width (inch)	14.8
Overall Diameter (inch)	40.7
Static Loaded Radius (inch)	18.6
Rolling Circumference (inch)	122.9
Rim Rec	12
Rim Alt	W 10 ; DW 10 ; 11 ; 11 SDC ; W 11 ; DW 11 ; 12 SDC
ECE	E11-54R-0016139

Load capacity (lbs)

mph / psi	23	29	36	44	51
55	2670	3160	3760	4350	4940
40	2900	3440	4090	4730	5370
25	3080	3650	4330	5020	5690

Printed on 17/04/2024 04:05

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..