

MULTIMAX MP 525 - Especificações técnicas



Description

O MULTIMAX MP 525 é um pneu radial multifunções integralmente em aço concebido para manipuladores telescópicos, pás carregadoras compactas e motoniveladoras para aplicações agroindustriais. O pneu foi especialmente desenvolvido para transportar cargas pesadas a velocidades mais elevadas, dentro e fora da estrada. Com efeito, o design do piso não direcional e de grandes dimensões proporciona uma tração excecional em qualquer superfície, para além de excelentes propriedades de autolimpieza. A parede lateral forte garante uma estabilidade lateral excecional no modo de elevação, tornando-o a escolha ideal para operações agrícolas e de manuseamento de materiais. O MULTIMAX MP 525 é feito de um composto de piso único, resistente a cortes e "chips", que se traduz numa vida útil mais duradoura graças à sua extraordinária resistência contra qualquer tipo de cortes e furos.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Industrial: Carregadora compacta • Motoniveladora •
Levantador telescópico

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	455/70 R 24
LI/SS	154 G/154 B/165 A2

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	455
Overall Diameter (mm)	1250
Static Loaded Radius (mm)	571
Rolling Circumference (mm)	3794
Rim Rec	14
Rim Alt	13; DW14L
ECE	E11-54R-0021226

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.00	3.75
90	3750	-
50	-	3750
10	-	5150

Printed on 30/04/2024 06:08

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..