

## MULTIMAX MP 527 - Especificações técnicas



### Description

MULTIMAX MP 527 é um pneu radial versátil projetado para levantadores telescópicos e pás compactas nas aplicações agroindustriais. O pneu apresenta um desenho de blocos que garante uma excelente tração mesmo nas superfícies mais duras em qualquer condição de serviço. O flanco robusto do pneu assegura uma estabilidade extraordinária em modalidade de levantamento. MULTIMAX MP 527 também se destaca pelo composto robusta resistente aos furos e aos lacerações e uma vida operacional do pneu mas longa.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Carregadora compacta • Levantador telescópico

Industrial: Carregadora compacta • Levantador telescópico

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Version   | STANDARD        |
| Type      | TL              |
| Tyre Size | 400/80 R 24 IND |
| LI/SS     | 162 A8/B        |

## Dimensions US Standard

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Usa code                     | 94052226                  |
| Section Width (inch)         | 15.9                      |
| Overall Diameter (inch)      | 49.2                      |
| Static Loaded Radius (inch)  | 22.8                      |
| Rolling Circumference (inch) | 150.9                     |
| Rim Rec                      | DW 13                     |
| Rim Alt                      | DW 12 ; DW 13 L ; DW 14 L |
| ECE                          | E11-106R-002982           |

## Load capacity (lbs)

| mph / psi | 23   | 29   | 35    | 41    | 46    | 49    | 52    | 58    | 64    | 67    | 70    | 73    | 75    | 78    |
|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30        | 4090 | 4820 | 5650  | 6390  | 7120  | 7390  | 7760  | 8590  | 9300  | 9780  | 10010 | 10470 | -     | -     |
| 25        | 4090 | 4820 | 5650  | 6390  | 7120  | 7390  | 7760  | 8590  | 9300  | 9780  | 10010 | 10470 | -     | -     |
| 20        | 4380 | 5160 | 6060  | 6840  | 7630  | 7910  | 8310  | 9190  | 9950  | 10460 | 10710 | 11210 | -     | -     |
| 15        | 4540 | 5360 | 6280  | 7100  | 7910  | 8210  | 8620  | 9550  | 10340 | 10860 | 11110 | 11630 | -     | -     |
| 5 Cvc.    | 5030 | 6140 | 7230  | 8490  | 9590  | 10140 | 10680 | 11640 | 12890 | 13430 | 13950 | 14670 | 15010 | 15710 |
| Static    | 7720 | 9410 | 11090 | 13010 | 14700 | 15540 | 16380 | 17860 | 19750 | 20590 | 21410 | 22500 | 23030 | 24080 |

Printed on 19/04/2024 18:11

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..