

MULTIMAX MP 569 - Especificações técnicas



Description

O novo pneu MULTIMAX MP 569 foi especialmente desenhado para camiões agrícolas. É a solução inovadora que melhora as funcionalidades de desempenho de tratores e camiões de forma a corresponder às necessidades especiais da agricultura moderna em diferentes situações. Graças à lona de carcaça integralmente em aço, o pneu destaca-se pela sua capacidade de utilização a velocidades altas e pela sua durabilidade. O padrão de piso otimizado oferece uma melhor tração no campo e excelentes propriedades de autolimpeza, bem como condução muito cómoda na estrada e ótima estabilidade. E não devemos esquecer que o MULTIMAX MP 569 garante uma redução significativa do consumo de combustível com a resistência baixa ao rolamento.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Levantador telescópico • Camião agrícola
Industrial: Levantador telescópico

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	445/65 R 22.5 (18 R 22.5)
LI/SS	169 J

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	440
Overall Diameter (mm)	1174
Static Loaded Radius (mm)	528
Rolling Circumference (mm)	3558
Rim Rec	13.00
Rim Alt	14.00
ECE	E11-54R-0019094

Load capacity (Kg)

km/h / bar	9.00
100	5800

Printed on 26/04/2024 15:54

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..