

POWER TRAX HD (SS) - Especificações técnicas



Description

O POWER TRAX HD é um pneu premium especialmente desenhado para equipamentos em aplicações portuárias e de mineração subterrânea. O seu piso profundo, a parede lateral de grande espessura e o revestimento resistente garantem uma durabilidade excepcional, minimizando o risco de perfuração e danos acidentais. O pneu apresenta uma excelente resistência ao corte, ao choque e a rasgos, que o torna adequado para superfícies de betão duras e ásperas. O rebordo de proteção da jante especialmente desenhado garante a proteção contra furos e danos na roda, na área da flange da jante.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Industrial: Minicarregadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	12 - 16.5

Dimensions International Standard

Ply Rating	12
Section Width (mm)	324
Overall Diameter (mm)	865
Static Loaded Radius (mm)	391
Rolling Circumference (mm)	2552
Rim Rec	9.75
ECE	E11-106R-005557

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	5.50
	10	2865
	15	2265
	25	2090

Printed on 23/04/2024 17:10

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..