

## POWER TRAX HD - Especificações técnicas



### Description

O POWER TRAX HD é um pneu premium especialmente desenhado para equipamentos em aplicações portuárias e de mineração subterrânea. O seu piso profundo, a parede lateral de grande espessura e o revestimento resistente garantem uma durabilidade excepcional, minimizando o risco de perfuração e danos acidentais. O pneu apresenta uma excelente resistência ao corte, ao choque e a rasgos, que o torna adequado para superfícies de betão duras e ásperas. O rebordo de proteção da jante especialmente desenhado garante a proteção contra furos e danos na roda, na área da flange da jante.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Industrial: Movimentador para contentores  
OTR: Veículo para minas subterrâneas

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	12.00 - 20

## Dimensions US Standard

Usa code	94007684
Ply Rating	28
Section Width (inch)	12.6
Overall Diameter (inch)	45.3
Rim Rec	8.50
Rim Alt	9.0

## Load capacity (lbs)

mph / psi	145
15 LOAD WHEEL	20920
15 STEER WHEEL	16095
5 OTHER VEHICLES	20920
15 OTHER VEHICLES	16095
STATIC SIDE LOADER	24305

Printed on 24/04/2024 20:05

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..