

PUDDLE SPECIAL (A) - Especificações técnicas



Description

PUDDLE SPECIAL é um pneu agrícola R-2 especialmente projetado para operações nos arrozais. O desenho super profundo do piso do pneu, para além da disposição especial das barras do pneu, assegura uma ótima adesão e uma excelente tração, mesmo em terreno molhado e macio. O largo elemento central proporciona uma melhor capacidade de adaptação para aplicações em estrada, para além de excelentes prestações operacionais. Por fim, PUDDLE SPECIAL apresenta ótimas propriedades de autolimpagem e durabilidade elevadas.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Agricultura: Trator

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	11 - 32
LI/SS	111 A2

Dimensions US Standard

Usa code	94049011
Ply Rating	6
Section Width (inch)	12
Overall Diameter (inch)	57.7
Static Loaded Radius (inch)	27.6
Rolling Circumference (inch)	172.6
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9
ECE	E11-106R-004096
TRA Code	R2+

Load capacity (lbs)

mph / psi	23
5	2380

Printed on 18/04/2024 00:49

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..