

RIB 713 - Especificações técnicas



Description

RIB 713 é um pneu com cintos em aço para implementos agrícolas. Em resposta ao crescente conhecimento em questões de baixa compactação do solo na agricultura moderna, RIB 713 foi desenvolvido com a tecnologia IF. Por conseguinte, o pneu é capaz de suportar cargas mais pesadas a pressões de enchimento inferiores e fornece uma pegada mais larga com distribuição uniforme do peso. A estrutura cinturada em aço garante uma resistência extraordinária à perfuração e portanto uma maior proteção contra a penetração de hastes e consequentes danos, mesmo em presença de restolhos insidiosos. Além disso, a categoria velocidade "D" (65 km/h – 40 mph) permite deslocamentos rápidos na estrada. RIB 713 é o contributo BKT para maximizar a produtividade e a eficiência da sua empresa agrícola.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Implementos agrícolas

Version	STUBBLE RESISTANT
Type	TL
Tyre Size	IF 320/70 R 15
LI/SS	146 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	320
Overall Diameter (mm)	823
Static Loaded Radius (mm)	367
Rolling Circumference (mm)	2590
SRI (mm)	390
Rim Rec	W10
ECE	E11-106R-003959
TRA Code	I1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0	5.2
From 10 to 65 km/h	855	1090	1325	1500	1735	1970	2175	2380	2615	2935	3000

Printed on 24/04/2024 05:49

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..