

RIB IMPLEMENT (B) - Especificações técnicas



Description

RIB IMPLEMENT (B) foi projetado especificadamente para implementos agrícolas. Este pneu, ideal para as empresas agrícolas modernas, foi realizado com um composto de borracha resistente aos restolhos, que garante uma proteção excelente contra os furos. RIB IMPLEMENT (B) é um pneu com nervura do piso do pneu de 5 costelas, caracterizado por uma carcaça especialmente duradoura, que assegura um ciclo de vida prolongado. É a escolha melhor para qualquer condição de emprego que exige uma capacidade elevada de carga e uma baixa resistência ao rolamento.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Agricultura: Implementos agrícolas

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	49 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	146 A8/143 B
LI/SS FREE ROLLING	158 A8/154 B

Dimensions International Standard

Ply Rating	20
Section Width (mm)	425
Overall Diameter (mm)	1200
Rim Rec	13.0
Rim Alt	14.0
ECE	E11-106R-004653

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	4.0
	40 FR	4250
	50 FR	3750
	40 DW	3000
	50 DW	2725

Printed on 19/04/2024 04:18

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..