

## RIDEMAX FL 693 M - Especificações técnicas



### Description

RIDEMAX FL 693 M é o pneu ideal para quem tem de percorrer frequentemente troços rodoviários com reboques/cisternas móveis. Realizado para uma utilização de 75% na estrada, RIDEMAX FL 6936 M mostra prestações excelentes na estrada, dando a prioridade ao conforto e às propriedades de auto limpeza. O índice de velocidade classe D/E da gama é sinónimo de velocidades mais elevadas em percursos rodoviários com enorme poupança de tempo. A baixa resistência ao rolamento contribui para um consumo menor de combustível, enquanto o talão reforçado e os cintos de aço asseguram maior durabilidade.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Cisterna móvel • Reboque

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	500/50 R 17
LI/SS	149 D/146 E

## Dimensions US Standard

Usa code	94045181
Section Width (inch)	19.8
Overall Diameter (inch)	36.7
Static Loaded Radius (inch)	16.7
Rolling Circumference (inch)	114.7
Rim Rec	16.00
ECE	E4-106R-001821

## Load capacity (lbs)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58	73
45	2180	2450	2980	3370	3900	4430	4890	5360	5890	6610
40	2370	2660	3230	3660	4230	4810	5300	5810	6380	7160
30	2880	3220	3910	4430	5130	5820	6430	7030	7730	8670
25	3230	3620	4390	4970	5750	6540	7220	7900	8670	9740
15	3740	4190	5100	5780	6680	7590	8380	9170	10090	11320
5	4270	4770	5810	6580	7620	8640	9550	10450	11490	12900

Printed on 28/04/2024 18:07

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..