

RIDEMAX FL 693 M - Especificações técnicas



Description

RIDEMAX FL 693 M é o pneu ideal para quem tem de percorrer frequentemente troços rodoviários com reboques/cisternas móveis. Realizado para uma utilização de 75% na estrada, RIDEMAX FL 6936 M mostra prestações excelentes na estrada, dando a prioridade ao conforto e às propriedades de auto limpeza. O índice de velocidade classe D/E da gama é sinónimo de velocidades mais elevadas em percursos rodoviários com enorme poupança de tempo. A baixa resistência ao rolamento contribui para um consumo menor de combustível, enquanto o talão reforçado e os cintos de aço asseguram maior durabilidade.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Cisterna móvel • Reboque

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	560/45 R 22.5
LI/SS	152 D/149 E

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	543
Overall Diameter (mm)	1076
Static Loaded Radius (mm)	491
Rolling Circumference (mm)	3306
SRI (mm)	525
Rim Rec	AG 16.00
ECE	E4-106R-000629

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1205	1365	1625	1920	2195	2440	2730	2990	3250
65	1320	1495	1775	2095	2400	2665	2985	3270	3550
50	1595	1810	2150	2540	2905	3225	3615	3960	4300
40	1790	2030	2415	2850	3265	3625	4060	4445	4830
25	2080	2360	2805	3310	3790	4210	4715	5165	5610
10	2365	2685	3195	3775	4315	4795	5370	5880	6390

Printed on 28/04/2024 21:46

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..