

## RIDEMAX FL 699 - Especificações técnicas



### Description

RIDEMAX FL 699 é o pneu BKT perfeito para aplicações na estrada com reboques e cisternas móveis. Este pneu All Steel destaca-se pela elevada quilometragem e durabilidade. O talão reforçado garante uma melhor estabilidade mesmo em altas velocidades. Embora este pneu radial tenha sido projetado para ser utilizado, por 90%, na estrada, ou seja para o transporte em aplicações agrícolas, o novo RIDEMAX FL 699 também proporciona prestações excelentes no campo. O pneu foi projetado com uma especial atenção à capacidade de carga para reduzir o número de ciclos de transporte. Boas notícias também para os agricultores que conhecem a sensação quando um reboque parece comprometer a condução: RIDEMAX FL 699 proporciona um conforto extraordinário, garantindo segurança e controlo da condução.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Cisterna móvel • Reboque

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	525/65 R 20.5
LI/SS	173 F

## Dimensions US Standard

Usa code	94066971
Ply Rating	20
Overall Width (inch)	20.4
Overall Diameter (inch)	47.2
Static Loaded Radius (inch)	21.4
Rolling Circumference (inch)	144.8
Rim Rec	16.00
ECE	E11-54R-0018927

## Load capacity (lbs)

mph / psi	115
50	14300

Printed on 26/04/2024 06:03

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..