

## RIDEMAX IT 696 - Especificações técnicas



### Description

RIDEMAX IT 696 é dotado de um único desenho do piso do pneu e uma pegada larga que fornece uma adesão excelente para aplicações na estrada, também no inverno. O pneu é muito apropriado para aplicações de transporte, nas obras de municipalidade e na manutenção graças às características da alta velocidade e a carcaça robusta. O desenho do piso do pneu foi concebido particularmente para as operações de serviço pesadas e para uma baixa resistência ao rolamento que se traduz numa economia de combustível e ótima estabilidade.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Trator

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	300/80 R 24 IND (11.2 R 24)
LI/SS	133 A8/128 D

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	295
Overall Diameter (mm)	1090
Static Loaded Radius (mm)	501
Rolling Circumference (mm)	3296
SRI (mm)	525
Rim Rec	DW 10
ECE	E4-106R-002292

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	845	1045	1225	1420	1600	1800
50	910	1125	1320	1535	1725	1940
40	970	1195	1400	1625	1835	2060
30	1010	1245	1460	1700	1915	2150

Printed on 02/03/2024 20:27

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..