

## RIDEMAX IT 696 - Especificações técnicas



### Description

RIDEMAX IT 696 é dotado de um único desenho do piso do pneu e uma pegada larga que fornece uma adesão excelente para aplicações na estrada, também no inverno. O pneu é muito apropriado para aplicações de transporte, nas obras de municipalidade e na manutenção graças às características da alta velocidade e a carcaça robusta. O desenho do piso do pneu foi concebido particularmente para as operações de serviço pesadas e para uma baixa resistência ao rolamento que se traduz numa economia de combustível e ótima estabilidade.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Trator

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	340/80 R 24 IND (12.4 R 24)
LI/SS	140 A8/135 D

## Dimensions US Standard

Usa code	94033843
Section Width (inch)	13.5
Overall Diameter (inch)	45.4
Static Loaded Radius (inch)	20.5
Rolling Circumference (inch)	135.6
Rim Rec	DW 11
Rim Alt	W 10 ; W 12 ; DW 10
ECE	E4-106R-002293

## Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	2260	2790	3260	3790	4280	4810
30	2440	3010	3530	4090	4610	5180
25	2590	3200	3750	4350	4910	5510
20	2690	3330	3900	4530	5100	5730

Printed on 02/03/2024 19:44

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..