

RIDEMAX IT 696 - Especificações técnicas



Description

RIDEMAX IT 696 é dotado de um único desenho do piso do pneu e uma pegada larga que fornece uma adesão excelente para aplicações na estrada, também no inverno. O pneu é muito apropriado para aplicações de transporte, nas obras de municipalidade e na manutenção graças às características da alta velocidade e a carcaça robusta. O desenho do piso do pneu foi concebido particularmente para as operações de serviço pesadas e para uma baixa resistência ao rolamento que se traduz numa economia de combustível e ótima estabilidade.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Trator

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	440/80 R 28 IND (16.9 R 28)
LI/SS	156 A8/151 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	441
Overall Diameter (mm)	1415
Static Loaded Radius (mm)	634
Rolling Circumference (mm)	4288
SRI (mm)	675
Rim Rec	W 14 L
Rim Alt	W 15 L
ECE	E4-106R-002299

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	1620	2000	2345	2725	3070	3450
50	1765	2180	2555	2970	3345	3760
40	1880	2320	2720	3160	3560	4000
30	1955	2415	2830	3285	3700	4160

Printed on 02/03/2024 21:21

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..