

## RIDEMAX IT 696 - Especificações técnicas



### Description

RIDEMAX IT 696 é dotado de um único desenho do piso do pneu e uma pegada larga que fornece uma adesão excelente para aplicações na estrada, também no inverno. O pneu é muito apropriado para aplicações de transporte, nas obras de municipalidade e na manutenção graças às características da alta velocidade e a carcaça robusta. O desenho do piso do pneu foi concebido particularmente para as operações de serviço pesadas e para uma baixa resistência ao rolamento que se traduz numa economia de combustível e ótima estabilidade.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Trator

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	440/80 R 28 IND (16.9 R 28)
LI/SS	156 A8/151 D

## Dimensions US Standard

Usa code	94034895
Section Width (inch)	17.4
Overall Diameter (inch)	55.7
Static Loaded Radius (inch)	25
Rolling Circumference (inch)	168.8
Rim Rec	W 14 L
Rim Alt	W 15 L
ECE	E4-106R-002299

## Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	3570	4410	5170	6010	6770	7610
30	3890	4810	5630	6550	7370	8290
25	4140	5110	6000	6970	7850	8820
20	4310	5320	6240	7240	8160	9170

Printed on 02/03/2024 22:03

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..