

RIDEMAX IT 696 - Especificações técnicas



Description

RIDEMAX IT 696 é dotado de um único desenho do piso do pneu e uma pegada larga que fornece uma adesão excelente para aplicações na estrada, também no inverno. O pneu é muito apropriado para aplicações de transporte, nas obras de municipalidade e na manutenção graças às características da alta velocidade e a carcaça robusta. O desenho do piso do pneu foi concebido particularmente para as operações de serviço pesadas e para uma baixa resistência ao rolamento que se traduz numa economia de combustível e ótima estabilidade.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Trator

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	500/70 R 24 IND
LI/SS	157 A8/152 D

Dimensions US Standard

Usa code	94067862
Section Width (inch)	19.8
Overall Diameter (inch)	51.6
Static Loaded Radius (inch)	23.7
Rolling Circumference (inch)	155.7
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 15 L ; DW 18 L
ECE	E11-106R-007051

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	3910	4780	5250	6180	6970	7830
30	4230	5160	5670	6680	7530	8450
25	4550	5560	6100	7190	8100	9090
20	4700	5730	6290	7430	8370	9390

Printed on 02/03/2024 21:51

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..