

## RIDEMAX IT 696 - Especificações técnicas



### Description

RIDEMAX IT 696 é dotado de um único desenho do piso do pneu e uma pegada larga que fornece uma adesão excelente para aplicações na estrada, também no inverno. O pneu é muito apropriado para aplicações de transporte, nas obras de municipalidade e na manutenção graças às características da alta velocidade e a carcaça robusta. O desenho do piso do pneu foi concebido particularmente para as operações de serviço pesadas e para uma baixa resistência ao rolamento que se traduz numa economia de combustível e ótima estabilidade.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Trator

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	540/80 R 42 IND
LI/SS	168 D/173 A8

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	560
Overall Diameter (mm)	1931
Static Loaded Radius (mm)	879
Rolling Circumference (mm)	5875
SRI (mm)	925
Rim Rec	W 18 L
Rim Alt	W 16 L
ECE	E11-106R-005714

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2630	3250	3810	4425	4985	5600
50	2845	3510	4115	4780	5385	6050
40	3055	3770	4420	5135	5785	6500
30	3665	4525	5305	6160	6940	7800

Printed on 02/03/2024 21:00

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..