

RIDEMAX IT 697 (M+S) - Especificações técnicas



Description

RIDEMAX IT 697 M+S é a resposta perfeita às exigências das empresas modernas sob contrato no segmento da agricultura para as operações no período invernal. É perfeito para aplicações de transporte e de municipalidade. Este pneu invernal para tratores garante uma aderência perfeita em todas as operações em terrenos cobertos de gelo e de neve, sem nenhuma necessidade de utilizar correntes de neve. Graças às ranhuras do piso do pneu e ao composto especial, o trator conduz-se com grande estabilidade mesmo as altas velocidades. O desenho do piso do pneu foi concebido particularmente para as operações de serviço pesadas e assegura uma baixa resistência ao rolamento além de ótima estabilidade.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Trator

| | |
|-----------|-----------------|
| Version | STANDARD |
| Type | TL |
| Tyre Size | 710/70 R 42 IND |
| LI/SS | 180 D/185 A8 |

Dimensions US Standard

| | |
|------------------------------|------------------|
| Usa code | 94058099 |
| TMPH | 1 |
| Section Width (inch) | 28.2 |
| Overall Diameter (inch) | 81.4 |
| Static Loaded Radius (inch) | 36.5 |
| Rolling Circumference (inch) | 246.6 |
| Rim Rec | DW23 B |
| ECE | 'E11-106R-005178 |

Load capacity (lbs)

| mph / psi | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 46 |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 40 | 8290 | 10230 | 11990 | 13930 | 15700 | 17640 |
| 30 | 8950 | 11040 | 12950 | 15050 | 16950 | 19050 |
| 25 | 9590 | 11830 | 13870 | 16110 | 18150 | 20390 |
| 20 | 9940 | 12280 | 14400 | 16720 | 18840 | 21160 |

Printed on 24/04/2024 19:23

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..