

## RM 500 - Especificações técnicas



### Description

RM 500 é um pneu radial com cintos em aço, apropriado para aplicações de colheita com implementos agrícolas. O pneu é dotado de uma carcaça robusta e um desenho especial do piso do pneu que proporcionam uma capacidade de carga elevada e uma resistência excelente aos cortes e lacerações. Graças à sua ampla área de contacto, RM 500 assegura uma ótima distribuição da pressão no terreno e uma compactação reduzida do solo, além de uma tração excelente.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Ceifeira

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	500/85 R 24
LI/SS	182 A8 / 170 A8
LI/SS DRIVE WHEEL	170 A8
LI/SS FREE ROLLING	182 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94061570
Section Width (inch)	20.5
Overall Diameter (inch)	57.5
Static Loaded Radius (inch)	24.5
Rolling Circumference (inch)	172.5
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L
ECE	E11-106R-005991

## Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46	52	58
25 Free Rolling	7870	9560	11060	12740	14430	15550	17050	18740
25 Drive Wheel	5560	6750	7800	8990	10180	10980	12040	13230

Printed on 19/04/2024 19:56

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..