

## TR 678 - Especificações técnicas



### Description

TR 678 foi especialmente desenvolvido para aplicações florestais. O desenho dos blocos garante uma tração e autolimpagem excelentes. A estrutura tenaz da carcaça traduz-se na elevada capacidade de carga, enquanto os cintos em aço protegem o pneu de furos e danos. TR 678 é caracterizado por um composto de borracha resistente aos cortes que garante, mesmo em terrenos difíceis e em condições extremas, uma excelente resistência aos cortes e às lacerações.

### UM

US Standard

### Construction

❖ BIAS

### Machinery

Agricultura: Implementos agrícolas • Reboque  
Industrial: Escavador • Reboque

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	710/55 - 34
LI/SS	173 A2/ 168 A6

## Dimensions US Standard

Usa code	94069026
Ply Rating	20
Section Width (inch)	27.6
Overall Diameter (inch)	64.6
Static Loaded Radius (inch)	29.8
Rolling Circumference (inch)	192.5
Rim Rec	DW 24 B
TRA Code	LS2

## Load capacity (lbs)

mph / psi	46
20	12350
5	14330

Printed on 20/04/2024 00:25

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..