

TR 882 - Especificações técnicas



Description

TR 882 é um pneu muito versátil para várias aplicações e máquinas. Foi projetado para ser utilizado com implementos agrícolas, máquinas para a recolha da palha/prensa palha e máquinas de cultivo de cana de açúcar. Desenvolvido com um composto para reduzir os danos, o pneu fornece uma durabilidade superior e uma tração excelente em todas as condições no campo. TR 882 também está disponível nas versões "aramid-belted", "HD" e especial para satisfazer as exigências mais específicas dos utilizadores finais.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Agricultura: Enfardadeira de feno • Ceifeira • Implementos agrícolas • Reboque
Industrial: Reboque

| | |
|--------------------|---------------|
| Version | ARAMID BELTED |
| Type | TL |
| Tyre Size | 400/60 - 15.5 |
| LI/SS DRIVE WHEEL | 132 A8 |
| LI/SS FREE ROLLING | 145 A8 |

Dimensions International Standard

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Ply Rating | 14 |
| Section Width (mm) | 400 |
| Overall Diameter (mm) | 875 |
| Static Loaded Radius (mm) | 378 |
| Rolling Circumference (mm) | 2605 |
| SRI (mm) | 410 |
| Rim Rec | AG 13.00 |
| ECE | E11-106R-004331 |

Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 3.60 |
|------------|------|
| 10 FR | 4060 |
| 25 FR | 3450 |
| 30 FR | 3250 |
| 40 FR | 2900 |
| 10 DW | 2800 |
| 25 DW | 2380 |
| 30 DW | 2240 |
| 40 DW | 2000 |

Printed on 26/04/2024 08:02

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..