

## AGRIMAX ELOS - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX ELOS a fost proiectată pentru a îmbunătăți performanța de tracțiune de top, chiar și în condiții de operare deosebit de incomode pe terenuri umede, cum ar fi câmpurile de orez sau mlaștini. Designul benzii de rulare a fost special dezvoltat pentru a asigura proprietăți optime de auto-curățare, care sunt esențiale pentru operațiunile pe terenuri noroioase și în timpul transferurilor. Pentru a optimiza productivitatea fermierilor reducând timpul de nefuncționare a mașinii, protecțiile laterale au fost integrate în designul anvelopei AGRIMAX ELOS pentru a asigura o protecție maximă împotriva posibilelor deteriorări.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	420/85 R 28 (16.9 R 28)
LI/SS	139 A8/B

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94040810
Lățimea secțiunii (inch)	17.2
Overall Diameter (inch)	57.8
Static Loaded Radius (inch)	26.2
Rolling Circumference (inch)	171.2
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 13 ; W 14 L
ECE	E4-106R-000768
TRA Code	R2

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	2950	3440	3910	4400	4880	5350
25	2950	3440	3910	4400	4880	5350
20	3160	3680	4200	4720	5240	5740
5 LT	3960	4610	5250	5900	6550	7910
5 HT	3160	3680	4200	4720	5240	5740

Imprimat pe 4/27/2024 5:30 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..