

AGRIMAX ELOS - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX ELOS a fost proiectată pentru a îmbunătăți performanța de tracțiune de top, chiar și în condiții de operare deosebit de incomode pe terenuri umede, cum ar fi câmpurile de orez sau mlaștini. Designul benzii de rulare a fost special dezvoltat pentru a asigura proprietăți optime de auto-curățare, care sunt esențiale pentru operațiunile pe terenuri noroioase și în timpul transferurilor. Pentru a optimiza productivitatea fermierilor reducând timpul de nefuncționare a mașinii, protecțiile laterale au fost integrate în designul anvelopei AGRIMAX ELOS pentru a asigura o protecție maximă împotriva posibilelor deteriorări.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	480/80 R 42 (18.4 R 42)
LI/SS	151 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	489
Overall Diameter (mm)	1890
Static Loaded Radius (mm)	857
Rolling Circumference (mm)	5629
SRI (mm)	875
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DD 16 L ; W 16 L
ECE	E4-106R-001481
TRA Code	R2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1900	2210	2520	2830	3140	3450
40	1900	2210	2520	2830	3140	3450
30	2035	2365	2700	3030	3365	3695
10 LT	2545	2960	3380	3795	4210	4625
10 HT	2035	2365	2700	3030	3365	3695

Imprimat pe 4/27/2024 5:39 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..