

AGRIMAX FORCE - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX FORCE, produsul de ultimă generație al BKT, este o anvelopă radială special concepută pentru aplicații de cultivare a solului, transport și recoltare cu tractoare și combine de mare putere, asigurând performanță și eficiență de top. Datorită tehnologiei sale IF, această anvelopă poate suporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu o anvelopă standard, reducând compactarea solului. AGRIMAX FORCE are un talon ranforsat și oferă tracțiune îmbunătățită, proprietăți de auto-curățare superioare și economie de combustibil, pe lângă experiența confortabilă la condus.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare • Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	IF 650/85 R 38 CFO
LI/SS	179 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	663
Overall Diameter (mm)	2071
Static Loaded Radius (mm)	927
Rolling Circumference (mm)	6106
SRI (mm)	975
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 20 B ; DW 21 B
ECE	E4-106R-002649
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	3310	3805	4370	4935	5500	6065	6625	7050
from 65 to 40	3640	4185	4805	5425	6045	6665	7285	7750
30	3785	4350	4995	5640	6285	6930	7575	8060
20	3930	4515	5185	5855	6525	7195	7865	8370
10	4620	5310	6100	6885	7675	8460	9250	9840
Upto 30 Cyc	4730	5440	6245	7050	7855	8660	9470	10075
Upto 15 Cyc	5640	6485	7445	8405	9365	10330	11290	12010
Upto 10 Cyc	6185	7110	8165	9220	10275	11330	12380	13175
10 HT	3785	4350	4995	5640	6285	6930	7575	8060

Imprimat pe 4/20/2024 2:29 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..