

AGRIMAX FORCE - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX FORCE, produsul de ultimă generație al BKT, este o anvelopă radială special concepută pentru aplicații de cultivare a solului, transport și recoltare cu tractoare și combine de mare putere, asigurând performanță și eficiență de top. Datorită tehnologiei sale IF, această anvelopă poate suporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu o anvelopă standard, reducând compactarea solului. AGRIMAX FORCE are un talon ranforsat și oferă tracțiune îmbunătățită, proprietăți de auto-curățare superioare și economie de combustibil, pe lângă experiența confortabilă la condus.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare • Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	IF 900/60 R 42 CFO
LI/SS	186 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	916
Overall Diameter (mm)	2147
Static Loaded Radius (mm)	950
Rolling Circumference (mm)	6416
SRI (mm)	1025
Rim Rec	DW 30 B
Rim Alt	TW 30 B
ECE	E11-106R-006494
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	3975	4580	5270	5875	6570	7175	8035	8645
From 65 to 40	4370	5035	5795	6460	7220	7885	8835	9500
30	4540	5235	6025	6715	7505	8200	9185	9880
20	4715	5435	6255	6975	7795	8515	9540	10260
10	5545	6390	7355	8200	9165	10010	11220	12065
Upto 30 Cyc	5680	6545	7530	8395	9385	10250	11485	12350
Upto 15 Cyc	6770	7800	8980	10010	11190	12220	13690	14725
Upto 10 Cyc	7425	8555	9850	10980	12270	13400	15015	16150
10HT	4540	5235	6025	6715	7505	8200	9185	9880

Imprimat pe 4/19/2024 2:20 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..