

## AGRIMAX FORTIS - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX FORTIS este partenerul de încredere pentru toate operațiunile de pregătire, cultivare a solului și transport. Concepută pentru a echipa cele mai noi, cele mai moderne și mai puternice tractoare, AGRIMAX FORTIS vă permite să transportați sarcini foarte mari, ajungând până la 65 km/h (40 MPH). Acesta asigură o tracțiune remarcabilă împreună cu manevrabilitate de top și cel mai bun confort pentru o experiență de condus perfectă. Anvelopa a fost proiectată cu o carcasă de nailon ranforsată pentru o productivitate sporită pe câmpuri, protejând solul datorită compactării reduse.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Pulverizator

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	600/70 R 30
LI/SS	158 D/161 A8

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94032952
Lățimea secțiunii (inch)	24.1
Overall Diameter (inch)	63.1
Static Loaded Radius (inch)	28.5
Rolling Circumference (inch)	189.4
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L ; W 18 L
ECE	E4-106R-001400
TRA Code	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
40	4500	5250	5910	6560	7220	7780	8620	9370
30	4730	5520	6210	6900	7580	8180	9060	9840
25	4890	5710	6430	7140	7860	8470	9380	10200
20	5180	6040	6800	7550	8310	8950	9920	10780
5 LT	6030	7030	7910	8800	9680	10430	11550	12550
5 HT	5180	6040	6800	7550	8310	8950	9920	10780

Imprimat pe 4/25/2024 10:03 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..