

## AGRIMAX FORTIS - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX FORTIS este partenerul de încredere pentru toate operațiunile de pregătire, cultivare a solului și transport. Concepută pentru a echipa cele mai noi, cele mai moderne și mai puternice tractoare, AGRIMAX FORTIS vă permite să transportați sarcini foarte mari, ajungând până la 65 km/h (40 MPH). Acesta asigură o tracțiune remarcabilă împreună cu manevrabilitate de top și cel mai bun confort pentru o experiență de condus perfectă. Anvelopa a fost proiectată cu o carcasă de nailon ranforsată pentru o productivitate sporită pe câmpuri, protejând solul datorită compactării reduse.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Pulverizator

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	600/70 R 34
LI/SS	160 D/163 A8

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94035649
Lățimea secțiunii (inch)	23.3
Overall Diameter (inch)	67.1
Static Loaded Radius (inch)	30
Rolling Circumference (inch)	201.1
Rim Rec	DW 18 L
Rim Alt	DW 20 B ; W 18 L
ECE	E4-106R-001401
TRA Code	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
40	4760	5560	6250	6940	7640	8230	9130	9920
30	5000	5840	6570	7300	8020	8650	9590	10420
25	5160	6020	6780	7530	8280	8930	9890	10750
20	5480	6390	7200	7990	8780	9480	10500	11410
5 LT	6380	7450	8380	9310	10240	11030	12230	13290
5 HT	5480	6390	7200	7990	8780	9480	10500	11410

Imprimat pe 4/25/2024 3:47 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..