

AGRIMAX FORTIS - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX FORTIS este partenerul de încredere pentru toate operațiunile de pregătire, cultivare a solului și transport. Concepută pentru a echipa cele mai noi, cele mai moderne și mai puternice tractoare, AGRIMAX FORTIS vă permite să transportați sarcini foarte mari, ajungând până la 65 km/h (40 MPH). Acesta asigură o tracțiune remarcabilă împreună cu manevrabilitate de top și cel mai bun confort pentru o experiență de condus perfectă. Anvelopa a fost proiectată cu o carcasă de nailon ranforsată pentru o productivitate sporită pe câmpuri, protejând solul datorită compactării reduse.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	710/75 R 42
LI/SS	175 D/172 E

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	716
Overall Diameter (mm)	2133
Static Loaded Radius (mm)	970
Rolling Circumference (mm)	6406
SRI (mm)	1000
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 25 B
ECE	E4-106R-001835
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	3025	3530	3970	4410	4855	5230	5800	6300
65	3315	3865	4350	4830	5315	5730	6350	6900
50	3480	4060	4565	5075	5580	6015	6670	7245
40	3630	4235	4765	5295	5825	6275	6960	7560
30	3810	4445	5000	5555	6110	6590	7305	7935
10 LT	4440	5180	5830	6475	7125	7680	8510	9250
10 HT	3810	4445	5000	5555	6110	6590	7305	7935

Imprimat pe 4/25/2024 7:21 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..