

AGRIMAX FORTIS - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX FORTIS este partenerul de încredere pentru toate operațiunile de pregătire, cultivare a solului și transport. Concepută pentru a echipa cele mai noi, cele mai moderne și mai puternice tractoare, AGRIMAX FORTIS vă permite să transportați sarcini foarte mari, ajungând până la 65 km/h (40 MPH). Acesta asigură o tracțiune remarcabilă împreună cu manevrabilitate de top și cel mai bun confort pentru o experiență de condus perfectă. Anvelopa a fost proiectată cu o carcasă de nailon ranforsată pentru o productivitate sporită pe câmpuri, protejând solul datorită compactării reduse.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	800/70 R 38
LI/SS	178 D/181 A8

Dimensiuni US Standard

Usa code	94032969
Lățimea secțiunii (inch)	31.4
Overall Diameter (inch)	82.1
Static Loaded Radius (inch)	35.9
Rolling Circumference (inch)	244.2
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 27 B
ECE	E4-106R-001424
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
40	7940	9260	10420	11570	12730	13720	15210	16500
30	8330	9720	10950	12160	13370	14420	15970	17360
25	8730	10180	11460	12730	14010	15100	16730	18190
20	9130	10650	11980	13320	14650	15780	17490	19010
5 LT	10640	12410	13970	15510	17060	18400	20390	22160
5 HT	9130	10650	11980	13320	14650	15780	17490	19010

Imprimat pe 4/25/2024 10:24 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..