

## AGRIMAX RT 600 - Specificații tehnice

### Descriere

AGRIMAX RT 600 este anvelopa ideală pentru pajiști, recoltare și împrăștiere. Datorită suprafeței mari de contact, AGRIMAX RT 600 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol, reducând deteriorarea pajiștilor și protejând solul. Datorită tehnologiei de muchie rotundă, talonului ranforsat și numărului crescut de caneluri, garantează o stabilitate și tracțiune deosebite.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare • Mașină de împrăștiat • Tractor



Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	540/65 R 28
LI/SS	142 D/145 A8

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	530
Overall Diameter (mm)	1413
Static Loaded Radius (mm)	642
Rolling Circumference (mm)	4202
SRI (mm)	675
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 18 L
ECE	E11-106R-002980

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
65	1485	1750	1990	2230	2440	2650
50	1560	1840	2090	2340	2565	2785
40	1625	1915	2175	2440	2670	2900
30	1710	2015	2290	2565	2810	3050
10 LT	1995	2350	2670	2990	3275	3555
10 HT	1710	2015	2290	2565	2810	3050

Imprimat pe 4/13/2024 5:57 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..