

AGRIMAX RT 600 - Specificații tehnice

Descriere

AGRIMAX RT 600 este anvelopa ideală pentru pajiști, recoltare și împrăștiere. Datorită suprafeței mari de contact, AGRIMAX RT 600 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol, reducând deteriorarea pajiștilor și protejând solul. Datorită tehnologiei de muchie rotundă, talonului ranforsat și numărului crescut de caneluri, garantează o stabilitate și tracțiune deosebite.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare • Mașină de împrăștiat • Tractor



Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	650/75 R 32
LI/SS	172 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	655
Overall Diameter (mm)	1789
Static Loaded Radius (mm)	807
Rolling Circumference (mm)	5416
SRI (mm)	850
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B ; DW 23 B
ECE	E11-106R-004755

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8
50	2900	3340	4095	4475	4915	5355	5800	6300	-	-
40	2900	3340	4095	4475	4915	5355	5800	6300	-	-
30	3105	3575	4385	4790	5265	5735	6210	6745	-	-
10 LT	3885	4480	5490	6000	6590	7180	7770	8445	-	-
10 HT	3105	3575	4385	4790	5265	5735	6210	6745	-	-
10 Cyc.	-	4770	6105	6695	7765	8515	9320	10125	10285	10710

Imprimat pe 4/26/2024 6:43 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..