

AGRIMAX RT 600 - Specificații tehnice

Descriere

AGRIMAX RT 600 este anvelopa ideală pentru pajiști, recoltare și împrăștiere. Datorită suprafeței mari de contact, AGRIMAX RT 600 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol, reducând deteriorarea pajiștilor și protejând solul. Datorită tehnologiei de muchie rotundă, talonului ranforsat și numărului crescut de caneluri, garantează o stabilitate și tracțiune deosebite.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare • Mașină de împrăștiat • Tractor



Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	750/65 R 26
LI/SS	171 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	750
Overall Diameter (mm)	1636
Static Loaded Radius (mm)	737
Rolling Circumference (mm)	4987
SRI (mm)	775
Rim Rec	DW 24 B
Rim Alt	DW 23 B ; DW 25 B
ECE	E11-106R-006182

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8
50	2830	3260	3690	4000	4370	4860	5230	5720	6150	-	-
40	2830	3260	3690	4000	4370	4860	5230	5720	6150	-	-
30	3030	3495	3955	4285	4680	5205	5600	6125	6585	-	-
10 LT	3795	4370	4950	5360	5855	6515	7010	7670	8245	-	-
10 HT	3030	3495	3955	4285	4680	5205	5600	6125	6585	-	-
10 Cyc	-	5240	5930	6425	7015	7810	8400	9190	9880	10010	10455

Imprimat pe 4/23/2024 7:43 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..