

AGRIMAX RT 657 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 657 este anvelopa ideală pentru utilizare pe șosea și cultivarea solului; unele dimensiuni sunt potrivite și pentru recoltarea podgoriilor. Această anvelopă garantează un confort excelent la condus, precum și economii semnificative de combustibil. Are o capacitate mare de încărcare și la viteze mari. AGRIMAX RT 657 este cea mai bună alegere pentru cei care au nevoie de o anvelopă versatilă și fiabilă, fără compromisuri în ceea ce privește performanța.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	320/65 R 18
LI/SS	109 A8/B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94027606
Lățimea secțiunii (inch)	12.6
Overall Diameter (inch)	34.4
Static Loaded Radius (inch)	15.4
Rolling Circumference (inch)	101.9
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9 ; W 11
ECE	E4-106R-000636
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1320	1530	1730	1920	2090	2270
25	1320	1530	1730	1920	2090	2270
20	1420	1640	1850	2050	2250	2440
5 LT	1770	2050	2330	2570	2810	3050
5 HT	1420	1640	1850	2050	2250	2440

Imprimat pe 3/1/2024 4:14 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..