

AGRIMAX RT 657 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 657 este anvelopa ideală pentru utilizare pe șosea și cultivarea solului; unele dimensiuni sunt potrivite și pentru recoltarea podgoriilor. Această anvelopă garantează un confort excelent la condus, precum și economii semnificative de combustibil. Are o capacitate mare de încărcare și la viteze mari. AGRIMAX RT 657 este cea mai bună alegere pentru cei care au nevoie de o anvelopă versatilă și fiabilă, fără compromisuri în ceea ce privește performanța.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	320/65 R 18
LI/SS	125 A8/B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94073252
Lățimea secțiunii (inch)	12.2
Overall Diameter (inch)	34.8
Static Loaded Radius (inch)	15.7
Rolling Circumference (inch)	105
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9 ; W 11
ECE	E11-106R-008145
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	47
30	1200	1420	1640	1820	2040	2230	2660	2950	3320	3640
25	1200	1420	1640	1820	2040	2230	2660	2950	3320	3640
20	1290	1530	1760	1950	2190	2380	2850	3160	3560	3900
5 LT	1620	1910	2200	2450	2740	2990	3570	3960	4450	4880
5 HT	1290	1530	1760	1950	2190	2380	2850	3160	3560	3900

Imprimat pe 4/27/2024 8:03 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..