

AGRIMAX RT 657 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 657 este anvelopa ideală pentru utilizare pe șosea și cultivarea solului; unele dimensiuni sunt potrivite și pentru recoltarea podgoriilor. Această anvelopă garantează un confort excelent la condus, precum și economii semnificative de combustibil. Are o capacitate mare de încărcare și la viteze mari. AGRIMAX RT 657 este cea mai bună alegere pentru cei care au nevoie de o anvelopă versatilă și fiabilă, fără compromisuri în ceea ce privește performanța.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	340/65 R 20
LI/SS	124 D/127 A8

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	343
Overall Diameter (mm)	950
Static Loaded Radius (mm)	430
Rolling Circumference (mm)	2892
SRI (mm)	450
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 10 ; W 12
ECE	E4-106R-001413
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	755	880	1010	1120	1235	1330	1475	1600
50	790	925	1060	1180	1295	1395	1550	1680
40	825	965	1105	1225	1350	1455	1610	1750
30	865	1015	1160	1290	1420	1530	1695	1840
10 LT	1010	1180	1355	1505	1655	1785	1975	2145
10 HT	865	1015	1160	1290	1420	1530	1695	1840

Imprimat pe 3/3/2024 3:36 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..